



EN54-3	استاندارد طراحی	Design Standard	EN54-3
۱۸-۳۰ VDC	محدوده ولتاژ	Input voltage	18-30 VDC
$\leq 11 \text{ mA (24 VDC)}$	جریان مصرفی: صوت کم	Alarm current : Low Volume	$\leq 11 \text{ mA (24VDC)}$
$\leq 19 \text{ mA (24 VDC)}$	جریان مصرفی: صوت متوسط	Alarm current : Med Volume	$\leq 19 \text{ mA (24VDC)}$
$\leq 37 \text{ mA (24 VDC)}$	جریان مصرفی: صوت زیاد	Alarm current : High Volume	$\leq 37 \text{ mA (24VDC)}$
$78 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB (at 24 VDC, 1 meter)}$	شدت صوت: کم	Sound intensity:Low	$78 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB (at 24 VDC, 1 meter)}$
$92 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB (at 24 VDC, 1 meter)}$	شدت صوت: متوسط	Sound intensity:Med	$93 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB (at 24 VDC, 1 meter)}$
$97 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB (at 24 VDC, 1 meter)}$	شدت صوت: زیاد	Sound intensity:High	$97 \text{ dB} \pm 5 \text{ dB (at 24 VDC, 1 meter)}$
$-20^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$	محدوده دما	Operating Temperature	$-20^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$
IP۳۳	درجه حفاظت	IP Rating	IP 33
۶ LED-HL	تعداد نشانگر نوری	Strobe	6 Super bright LEDs
جنس بدنه ABS مقاوم در برابر آتش	جنس بدنه	Material	Fire-proof ABS
ابعاد میلیمتر ۹۲x۸۱	ابعاد	Dimensions	92x81mm
وزن ۱۸۱ گرم	وزن	Weight	181 gr