



Technical information		مشخصات فنی	
Model	MD-101	MD-۱۰۱	مدل
Class	Smoke/Heat Multi Sensor Detector	دتکتور مولتی سنسور دودی-حرارتی	طبقه بندی
Heat Detector Class	A2S	A2S	کلاس
Compatible with	EN54-5/7	EN ۵۴-۵/۷	استاندارد طراحی
Supply voltage	15-33Vdc	ولت ۱۵-۳۳	ولتاژ کارکرد
Normal current consumption	20 μ A	۲۰ میکرو آمپر	جریان مصرفی در حالت نرمال
Alarm current	30mA	۳۰ میلی آمپر	جریان آلارم ۲۴ ولت
Temperature range	-10 to 70C°	-۱۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس	دمای کارکرد
Humidity	95% without condensation	۹۵٪ بدون میعان	میزان رطوبت محیط
Alarm situation	15% smoke or 70°C temperature	۷۰ درجه سلسیوس	دمای آلارم
Remote indicator contact	Yes	دارد	خروجی ریموت اندیکاتور دارد
Normal operation and alarm LED indicator	LED	LED	نشانیگر حالت عملکرد و آلارم
Indicator visible range	360°	۳۶۰ درجه	زاویه دیده شدن نشانیگر
Coverage diameter (apvx)	15m	۱۵ متر	منطقه زیر پوشش یک دتکتور
Alarm delay	4 sec	۴ ثانیه	زمان اعلام آلارم
Dimension	100x48 mm	۱۰۰x۴۸ میلی متر	ابعاد قطر x ارتفاع
weight	150gr	۱۵۰ گرم	وزن