



Technical information		مشخصات فنی	
Model	SD-101	SD-۱۰۱	مدل
Class	Optical smoke detector	دتکتور دودی اپتیکیال	طبقه بندی
Compatible with	EN54-7	EN۵۴-۷	استاندارد طراحی
Supply voltage	15-30Vdc	۱۵-۳۰ ولت	ولتاژ کارکرد
Normal current consumption	20 μ A	۲۰ میکروآمپر	جریان مصرفی حالت نرمال
Alarm current	30mA	۳۰ میلی آمپر/۲۴ ولت	جریان آلام ۲۴ ولت
Temperature range	-20 to 70°C	-۲۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس	دمای کارکرد
Humidity	95% without condensation	۹۵٪ بدون میعان	میزان رطوبت محیط
Minimum alarm pollution	0.1 dB/m	۰.۱dB/m	حداقل غلظت دود برای آلام
Remote indicator contact	Yes	دارد	خروجی ریموت اندیکاتور
Normal operation and alarm LED indicator	LED	LED	نشانهگر حالت عملکرد و آلام
Indicator visible range	360°	۳۶۰°	زاویه دیده شدن نشانهگر
Coverage diameter	15m	۱۵ متر	قطر منطقه زیر پوشش یک دتکتور
Alarm delay	4sec	۴ ثانیه	زمان راه اندازی
Dimension	100x48mm	۱۰۰x۴۸ میلی متر	ابعاد
weight	150gr	۱۵۰ گرم	وزن